

LAMM[®]

la grande e leggera superficie ceramica

LAMINAM[®]3



LAMINAM3[™] è la lastra generatrice di base.

Da LAMINAM3[™] si possono ottenere, per semplice taglio, forme e formati diversi.

Dimensioni nominali: **1000mmx3000mm**

Spessore nominale: **3mm**

Rapporto minimo area utile / spessore: **8x10⁵**

Utilizzo di LAMINAM3[™]

- Settore edile: rivestimento di pareti, soffitti, interni ed esterni tramite incollaggio.
- Settore arredo.

LAMINAM3[™] is the basic slab, and starting point for the other versions.

LAMINAM3[™] can be simply cut to obtain different shapes and formats.

Nominal dimensions: **1000mmx3000mm**

Nominal thickness: **3mm**

Minimum useful area/thickness ratio: **8x10⁵**

Use of LAMINAM3[™]

- Building sector: wall and ceiling covering, for internal or external applications applied using adhesive.
- Interior design sector.

LAMINAM[®]7



LAMINAM7[™] è un sandwich di due LAMINAM3[™]

con interposta la stuoia in fibra di vetro, aventi le superfici frontali rivolte nello stesso verso. Pertanto il lato retro della lastra inferiore coincide con il lato retro di Laminam7[™].

Spessore nominale: **7mm**

Utilizzo di LAMINAM7[™]

- settore edile: pavimenti e rivestimenti interni tramite incollaggio.
- settore edile: pavimenti e rivestimenti esterni tramite incollaggio.
- settore edile: rivestimento di pavimenti interni galleggianti.
- settore arredo.

LAMINAM7[™] is a sandwich made of two LAMINAM3[™] slabs

with fibreglass matting placed between the two slabs and front surfaces turned to the same direction .

Consequently the back side of the lower slab turns out to be the back side of LAMINAM7[™] as well

Nominal thickness: **7mm**

Use of LAMINAM7[™]

- Building sector: indoor floor and wall covering applied using adhesive.
- Building sector: outdoor floor and wall covering applied using adhesive.
- Building sector: indoor floating floor covering.
- Interior design sector.

LAMINAM[®]3+



LAMINAM3+[™] è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

Spessore nominale: **3mm**

Utilizzo di LAMINAM3+[™]

- settore edile: pavimenti e rivestimenti interni tramite incollaggio.
- settore edile: pavimenti e rivestimenti esterni tramite incollaggio.
- pareti tamponate / ventilate.
- settore arredo.

LAMINAM3+[™] is made up of the basic slab with the structure reinforced

with fibreglass matting applied on the back using special adhesive.

Nominal thickness: **3mm**

Use of LAMINAM3+[™]

- Building sector: indoor floor and wall covering applied using adhesive.
- Building sector: outdoor floor and wall covering applied using adhesive.
- curtain walls / ventilated walls
- Interior design sector

LAMINAM[®]3+3



LAMINAM3+3[™] è un sandwich di due LAMINAM3[™]

con interposta la stuoia in fibra di vetro, aventi le superfici frontali rivolte nel verso opposto tra loro. Pertanto entrambe le superfici di Laminam3+3[™] risultano frontali

Spessore nominale: **7mm**

Utilizzo di LAMINAM3+3[™]

- settore arredo (tavoli, pareti divisorie, porte, ante, mensole, ripiani)
- settore edile: rivestimento di pavimenti interni galleggianti.

LAMINAM3+3[™] is a sandwich made of two LAMINAM3[™] slabs

with fibreglass matting placed between the two slabs and front surfaces turned to opposite directions . Consequently both surfaces of LAMINAM3+3[™] turn out to be frontal

Nominal thickness: **7mm**

Use of LAMINAM3+3[™]

- Interior design sector (tables, partitioning walls, doors, shelf, counter top)
- Building sector: indoor floating floor covering.



Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova 258 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy - Tel. +39.0536.1844200 - Fax +39.0536.1844201

info@laminam.it - laminam.it